



Ширина: 380\* - 1520 мм  
Высота: 450 - 2390 мм

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод**	—	450-2390	K1001-***-N03
1a	Константный привод**	—	370-2360	K1004-***-N03
2	Угловая передача 150x150	400-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача 150x150 с 1 грибовидной противозломной цапфой	400-1280	450-2390	K2005-00-N03
2b	Угловая передача, 2 ML, Se	400-1280	450-2390	K2012-00-N03
3	Угловая передача узкая 50x150	300-400	450-2390	K2003-00-N03
		400-600	370-550	
4	Ножницы створки СЛПГ**** 1 L=530, 480-680, лево	480-680	—	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ**** 1 L=530, 480-680, право	480-680	—	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ**** 2 L=650, 600-800, лево	600-800	—	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ**** 2 L=650, 600-800, право	600-800	—	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ**** 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	—	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ**** 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	—	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ**** 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	—	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ**** 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	—	K3030-12-R03
4a	Ножницы СЛПГ**** для алюминиевых систем, 9 мм, 480-800, лево	480-800	—	A3010-02-L03
	Ножницы СЛПГ**** для алюминиевых систем, 9 мм, 480-800, право	480-800	—	A3010-02-R03
	Ножницы СЛПГ**** для алюминиевых систем, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	—	A3010-03-L03
	Ножницы СЛПГ**** для алюминиевых систем, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	—	A3010-03-R03
5	Ножницы СЛПГ**** для алюминиевых систем, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	—	A3010-04-L03
	Ножницы СЛПГ**** для алюминиевых систем, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	—	A3010-04-R03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
5a	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	—	1251-1730	K4004-11-N03
	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
6	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03
6	Удлинитель среднего запора 480 мм	—	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	—	2211-2390	K4005-07-N03
7	Запорная пластина для алюминиевых систем, 9 мм	—	—	A7070-09-N03
7a	Запорная пластина противозломная для алюминиевых систем, 9 мм, лево / право	—	—	S6118-09-L/R03
7b	Запорно-откидная пластина противозломная для алюминиевых систем, 9 мм, лево / право	—	—	S6120-09-L/R03
8	Опора микролифта-блокиратора для алюминиевых систем, 9 мм	—	—	A6028-09-N03
9	Микролифт-блокиратор	—	751-2390	A7001-00-N03
10	Нижняя петля СЛПГ**** для алюминиевых систем, 9 мм, лево	—	—	A5029-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ**** для алюминиевых систем, 9 мм, право	—	—	A5029-09-R03
11	Нижняя петля створки СЛПГ****, 9 мм, лево	—	—	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ****, 9 мм, право	—	—	A5027-09-R03
12	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	—	—	K4003-02-N03
12a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	—	—	K4010-00-N03
13	Микрощелевое проветривание для алюминиевых систем, 9 мм	—	—	A6026-09-N03

\* - с узкой угловой передачей  
\*\* - смотри раздел 2 "Привода" технического каталога KOMFORT LINE K-3  
\*\*\* - согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)  
\*\*\*\* - скрытолежащей петлевой группы



axorindustry.com