



для деревянных поворотно-откидных конструкций 9-ой системы со скрытолежащей петлевой группой



**базовая безопасность**



Ширина: 380\*\* - 1520 мм  
Высота: 450 - 2390 мм

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача для деревянных окон, Se 150x150	480-1280	450-2390	K2008-00-N03
2b	Угловая передача с 2-мя грибовидными цапфами	480-1280	450-2390	K2009-00-N03
2c	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами	480-1280	450-2390	K2002-00-N03
2d	Угловая передача, 2 ML, Se	480-1280	450-2390	K2012-00-N03
3	Угловая передача узкая 50x150	380-680	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Ножицы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	—	K3030-06-L03
	Ножицы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	—	K3030-06-R03
	Ножицы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	—	K3030-07-L03
	Ножицы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	—	K3030-07-R03
	Ножицы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	—	K3030-09-L03
	Ножицы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	—	K3030-09-R03
	Ножицы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	—	K3030-12-L03
	Ножицы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	—	K3030-12-R03
4a	Ножицы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 480-800, лево	480-800	—	A3004-02-L03
	Ножицы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 480-800, право	480-800	—	A3004-02-R03
	Ножицы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	—	A3004-03-L03
	Ножицы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	—	A3004-03-R03
	Ножицы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	—	A3004-04-L03
	Ножицы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	—	A3004-04-R03
5	Средний запор с 2-мя цапфами L=600, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	—	1251-1730	K4004-11-N03
	Средний запор L=600, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
5a	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03
	Удлинитель среднего запора 480 мм	—	1710-2210	K4005-05-N03
6	Удлинитель среднего запора 680 мм	—	2211-2390	K4005-07-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 9 мм, 18/8	—	—	A7068-09-N03
7a	Запорная пластина противовзломная для деревянных окон 9 мм, 18/8, левая/правая	—	—	S6030-09-L/R03
7b	Запорно-откидная пластина противовзломная для деревянных окон 9 мм, 18/8, левая/правая	—	—	S6032-09-L/R03
8	Опора микролифта-блокиратора для деревянных окон 9 мм, 18/8	—	751-2390	A6036-09-N03
9	Микролифт-блокиратор	—	751-2390	A7001-00-N03
10	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	—	—	A5026-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	—	—	A5026-13-R03
11	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	—	—	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	—	—	A5027-13-R03
12	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	—	—	K4003-02-N03
12a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	—	—	K4010-00-N03

\* - скрытолежащая петлевая группа  
\*\* - с узкой угловой передачей



axorindustry.com