




AXOR**ELITE +**

Фурнитура со скрытолежащей петлевой группой для металлопластиковых, деревянных и алюминиевых конструкций на базе **KOMFORT LINE K-3**





	Вступление
1	Скрытолежащая петлевая группа
2	Ножницы скрытолежащей петлевой группы
3	Варианты комплектов фурнитуры
4	Инструменты/ Монтаж/ Регулировки
5	Профилезависимые элементы



Скрытолежащая петлевая группа ELITE+

Вступление

Скрытолежащая петлевая группа ELITE+

Конструктив скрытых петель отличается от традиционных. Механические элементы петли полностью скрыты интегрированы в фальцлюфт (расстояние между рамой и фальцем оконной створки). Визуально они незаметны, как внутри помещения, так и со стороны улицы. Такой конструктив имеет ряд преимуществ: современный дизайн окна и дополнительные функциональные возможности оконной конструкции.

В данном каталоге представлены варианты комплектации скрытолежащей петлевой группы с фурнитурой системы Komfort Line K-3 для деревянных, алюминиевых и ПВХ окон. Что позволяет производить светопрозрачные конструкции с различным уровнем противовзломности. Это достигается за счет использования грибовидных цапф в сочетании с необходимым количеством противовзломных запорных пластин, которыми оснащается конечное изделие.

Преимущества ELITE+




Оригинальный дизайн

Только окно - и ничего лишнего! Скрытые петли дают возможность создать уникальный дизайн окна и гармонично сочетать его с интерьером. Отсутствие видимых элементов позволяет выбирать цвет ламинации окна без привязки к оттенку декоративных накладок. Окна со скрытыми петлями особенно актуальны при создании оригинальных и изысканных интерьеров, а также при реконструкции исторических объектов.



Улучшенная теплоизоляция

За счет использования скрытых петель обеспечивается дополнительный прижим створок к раме и большая герметичность конструкции. Кроме того, скрытые петли не прерывают контур уплотнителя окна, поэтому продувания/промерзания в районе петель исключаются.



Повышенная взломоустойчивость

Скрытые петли не видны снаружи, поэтому к механизму в районе петель злоумышленнику добраться крайне сложно. Вместе с другими противовзломными элементами окна, скрытые петли способны обезопасить дом от непрошенных гостей, включая класс противовзломности RC2.

Совместимость с любым откосом

За счет конструктива скрытых петель при открывании окна створка смещается к центру. Благодаря этому упрощены требования к расположению откосов.



Удобная ширина открывания

Скрытые петли дают возможность открывать створку окна на 100 градусов. Учитывая особенности различных оконных конструкций и индивидуальные потребности при эксплуатации окна, можно установить ограничитель открывания. Это позволит ограничивать поворот створки на определенный угол и предотвращать ее удары об откос.

Компания AXOR INDUSTRY оставляет за собой право в процессе дальнейшего совершенствования и развития вносить технические изменения в продукты ELITE+ и Komfort Line K-3, а также изменять нормы упаковки.

Качество покрытия элементов

Вступление

Защитное покрытие KOMFORT LINE K-3

Качество покрытия деталей фурнитуры оказывает большое влияние на ее работу, срок службы и внешний вид.

Специальная технология гальванического цинкования позволяет получить высококачественное покрытие, обеспечивающее деталям фурнитуры KOMFORT LINE K-3 необходимый уровень защиты от коррозии.

При этом серебряный цвет поверхности фурнитуры выполняет декоративную функцию, позволяя ей удачно сочетаться с остальными элементами окна.



Причины образования коррозии на фурнитуре

- 1) Длительное воздействие высокой влажности (более 70%).
- 2) Загрязненный промышленными газами воздух, содержащий соединения различных кислот и воздействие соляных туманов.
- 3) Механические повреждения поверхности при монтаже либо обслуживании, нарушающие целостность покрытия.
- 4) Моющие средства содержащие в своем составе щелочи, кислоты и т.д.
- 5) Частое образование конденсата на фурнитуре вследствие резких колебаний температур.
- 6) Загрязнение строительными материалами, в частности цементом или гипсовой штукатуркой.


Указания по сохранению качества покрытия поверхности

- 1) Избегайте попадания на фурнитуру строительных материалов (штукатурки, цемента, различных растворов и строительной пыли).
- 2) Избегайте воздействия на фурнитуру агрессивных кислото-содержащих паров и воздействия соляных туманов.
- 3) Не используйте уплотнители, способные впитывать и удерживать влагу.
- 4) Проводите очистку фурнитуры только рН-нейтральными средствами в разбавленном виде.
- 5) Не допускайте механических повреждений поверхности строительными, монтажными и моющими инструментами.

Условия хранения фурнитуры

Правила распространяются на хранение, транспортировку, разгрузку и погрузку. При вынужденной транспортировке под открытым небом (например, на производственной территории) во время атмосферных осадков использовать пленку или подобные средства защиты от влажности и сырости. Хранение разрешается только в предназначенных закрытых помещениях, не под открытым небом. Избегать образования конденсата во время транспортировки и хранения.

- 1) Всегда держать упаковки закрытыми. Всегда закрывать (накрывать) упаковки, которые были открыты и не ставить их непосредственно на пол.
- 2) Транспортировку осуществлять только предназначенными для этого транспортными средствами (если возможно, на поддонах со стрейч-лентой).
- 3) Детали не должны быть влажными. Упаковка должна оставаться сухой. (Рекомендовано: Температура на складе – 15-25°С; Относительная влажность – менее 50%).
- 4) В случае намокания упаковки вытащить из нее детали, высушить их и проверить на появление коррозии. Упаковать годные детали в сухом состоянии.



Основные обозначения и представление информации

Вступление

Основные обозначения

	максимальный вес створки в кг		цилиндрическая запорная цапфа
	шурупы (количество / размер)		противовзломная запорная цапфа
	норма упаковки (штук)		запорная пластина для шульпа
	сверло (диаметр)		количество резьбовывающих винтов



поворотно-откидная створка



штульповое открывание с основной поворотно-откидной створкой



поворотная створка



фрамуга


Представление информации

Все артикулы в каталоге представлены в буквенно-цифровом виде. Расшифровку артикулов можно найти на страницах 5-6.

Указанные в каталоге размеры являются номинальными и содержат общие допуски.

Все размеры представлены в мм.


Информацию по ограничениям формата створок следует брать из диаграмм каталога или из руководств по монтажу.



Структура артикула

Вступление

Структура артикула



1. Класс продукта (1-й знак)

XXXXX-XX-XXXX

“S” – элемент премиум-класса

“K” – элемент стандарт-класса

“A” – элемент, который используется с системой премиум и стандарт-класса

2. Группа продукта (2-й знак)

X**X**XXX-XX-XXXX

“0” – альтернативное значение

“1” – привода

“2” – угловые передачи

“3” – ножницы

“4” – удлинители

“5” – петли

“6” – запорные, запорно - откидные пластины и ответные планки

“7” – запорные пластины и прочие аксессуары

“8” – альтернативное значение

“9” – альтернативное значение

3-5. Номер подгруппы (3-й, 4-й и 5-й знаки)

XX**XXX**-XX-XXXX


Дополнительная информация о подгруппе товаров.

Пример: группа “привода”, подгруппа “привод штульповый”.

6-7. Размер продукта (6-й и 7-й знаки)

XXXXX-**XX**-XXXX

Важные размеры продукта такие как длина, ось и т. д.



Структура артикула

Вступление

8. Тип открывания створки (8-й знак)

XXXXX-XX-**X**XXX

"N" – универсальный

"R" – правый

"L" – левый

9. Количество в упаковке (9-й знак)

XXXXX-XX-XX**X**XX

"O" – стандартное
количество

"B" – 1 шт.

"C" – 2 шт.

"D" – 5 шт.

"E" – 10 шт.

"F" – 20 шт.

"G" – 25 шт.

"H" – 30 шт.

"J" – 40 шт.

"K" – 50 шт.

"L" – 100 шт.

"M" – 125 шт.

"N" – 200 шт.

"P" – 250 шт.

"R" – 400 шт.

"S" – 500 шт.

"T" – 1000 шт.

"V" – 1500 шт.

"W" – 3000 шт.

"Y" – 5000 шт.

"Z" – нестандартное
количество

10. Цвет и тип покрытия (10-й знак)

XXXXX-XX-XX**X**X

0 – без покрытия

1 – белый

2 – коричневый

3 – серебряный

4 – шампань

5 – золото

6 – бронза

7 – черный

8 – стальная
поверхность

9 – специальные цвета

Для обозначения нескольких тонов одного цвета возможно использование двойной кодировки.

Например: 1 – белый цвет RAL 9016

1B – белый цвет RAL 9010

11. Индекс изменения продукта (A, B, C) (11-й знак)




**Сечения ПВХ-профилей
Створчатые и штульповые конструкции**


Вступление

Створчатые конструкции

Межфальцевый зазор (A):	мин. 12 мм
Ширина наплава (C):	18 – 22 мм
Смещение оси фурнитурного паза (B):	9 мм




Межфальцевый зазор (A):	мин. 12 мм
Ширина наплава (C):	18 – 22 мм
Смещение оси фурнитурного паза (B):	13 мм



Штульповые створки с противоположным фурнитурным пазом


Межфальцевый зазор (A):	мин. 12 мм
Ширина наплава (C):	18 – 22 мм
Смещение оси фурнитурного паза (B):	9 мм

Запирание штульповой створки при помощи привода K1002-XX-N03





Межфальцевый зазор (A):	мин. 12 мм
Ширина наплава (C):	18 – 22 мм
Смещение оси фурнитурного паза (B):	13 мм


Запирание штульповой створки при помощи привода K1002-XX-N03



Информацию по деталям, зависящим от профиля, смотрите в профильных листах.



1. Осевое смещение фурнитурного паза.
2. Расстояние, необходимое для перемещения фурнитуры.
3. Величина наплава.
4. Толщина наплава. Величина от которой зависит необходимый зазор для работы петель.



Соблюдение размеров для пластикового профиля согласно RAL по состоянию на февраль 1998 г.


Gütegemeinschaft Schösser und Beschläge e.V.,
Offerstr. 12, 42551 Velbert

Створчатые и штульповые конструкции для деревянных окон


Вступление

18/8—12/18—9 профиль

Створчатая конструкция




Штульповые створки с противоположным фурнитурным пазом




A	Межфальцевый зазор	12,0 ^{+0,5} мм.
B	Смещение оси фурнитурного паза	9,0 мм.
C	Ширина наплава	18,0 мм.
D	Высота наплава	16,0 мм.

18/8—12/20—9 профиль

Створчатая конструкция



Штульповые створки с противоположным фурнитурным пазом



A	Межфальцевый зазор	12,0 ^{+0,5} мм.
B	Смещение оси фурнитурного паза	9,0 мм.
C	Ширина наплава	20,0 мм.
D	Высота наплава	16,0 мм.

Информацию по деталям, зависящим от профиля, смотрите в профильных листах.




Створчатые и штапловые конструкции для деревянных окон


Вступление

24/8—12/18—13 профиль

Створчатая конструкция




Штапловые створки с противоположным фурнитурным пазом




A	Межфальцевый зазор	12,0 ^{+0.5} мм.
B	Смещение оси фурнитурного паза	13,0 мм.
C	Ширина наплава	18,0 мм.
D	Высота наплава	16,0 мм.

24/8—12/20—13 профиль

Створчатая конструкция



Штапловые створки с противоположным фурнитурным пазом



A	Межфальцевый зазор	12,0 ^{+0.5} мм.
B	Смещение оси фурнитурного паза	13,0 мм.
C	Ширина наплава	20,0 мм.
D	Высота наплава	16,0 мм.


Створчатые и штульповые конструкции для деревянных окон

Вступление

30/20—12/18—13 профиль

Створчатая конструкция

Штульповые створки с противоположным фурнитурным пазом




A	Межфальцевый зазор	12,0 ^{+0,5} мм.
B	Смещение оси фурнитурного паза	13,0 мм.
C	Ширина наплава	18,0 мм.
D	Высота наплава	16,5 мм.



30/20—12/20—13 профиль


Створчатая конструкция

Штульповые створки с противоположным фурнитурным пазом



A	Межфальцевый зазор	12,0 ^{+0,5} мм.
B	Смещение оси фурнитурного паза	13,0 мм.
C	Ширина наплава	20,0 мм.
D	Высота наплава	16,5 мм.







Допустимый вес створок

Вступление

Поворотная и поворотно-откидная конструкции




Допустимый размер створки
 Допустимый вес створки для этого диапазона max 130 кг
 1 мм/м² толщины стекла = 2,5 кг



Откидная конструкция



Ограничение формата створки
 Максимально допустимый вес створки 50 кг



AXOR™

ELITE +

Скрытолежащая петлевая группа



AXOR



Нижняя петля рамы

Скрытолежащая петлевая группа



Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для ПВХ



межфальцевый зазор мин. 12,5 мм!

* регулировка прижима, мм;

** смотри раздел "Профилезависимые элементы"

Декоративная накладка для нижней петли скрытолежащей петлевой группы для ПВХ

Профильная подкладка**


Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 9 мм, лево	L	12	—	9	130	7	25	A5025-09-L03
Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 9 мм, право	R	12	—	9	130	7	25	A5025-09-R03
Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 13 мм, лево	L	12	—	13	130	7	25	A5025-13-L03
Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 13 мм, право	R	12	—	13	130	7	25	A5025-13-R03
Декоративная накладка для нижней петли скрытолежащей петлевой группы, лево	L	12	—	—	—	—	100	A7141-00-L03
Декоративная накладка для нижней петли скрытолежащей петлевой группы, право	R	12	—	—	—	—	100	A7141-00-R03
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для сверления, скрытолежащая петлевая группа, 30 мм	L/R	12	—	—	—	Ø3	—	A7145-02-N03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза



Нижняя петля рамы

Скрытолежащая петлевая группа

Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для деревянных окон




– межфальцевый зазор мин. 12 мм!

* регулировка прижима, мм

Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для деревянных окон, 9 мм, лево	L	12	—	9	130	6	25	A5026-09-L03
Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для деревянных окон, 9 мм, право	R	12	—	9	130	6	25	A5026-09-R03
Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для деревянных окон, 13 мм, лево	L	12	—	13	130	6	25	A5026-13-L03
Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для деревянных окон, 13 мм, право	R	12	—	13	130	6	25	A5026-13-R03
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для сверления, скрытолежащая петлевая группа, 24 мм	L/R	12	—	—	—	Ø3	—	A7145-01-N03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза



Нижняя петля рамы

Скрытолежащая петлевая группа

Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для алюминиевых систем, 9 мм



– межфальцевый зазор мин. 12 мм!

* регулировка прижима, мм

Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для алюминиевых систем, 9 мм, лево	L	12	—	9	130	1	25	A5029-09-L03
Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для алюминиевых систем, 9 мм, право	R	12	—	9	130	1	25	A5029-09-R03
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для сверления, скрытая петлевая группа для алюминиевых систем, 9 мм	L/R	12	—	—	—	Ø3	—	A7164-00-N03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза



Нижняя петля створки

Скрытолежащая петлевая группа

Нижняя петля створки скрытолежащей петлевой группы



межфальцевый зазор мин. 12,5 мм!

* регулировка по вертикали, мм;

** регулировка по горизонтали, мм

Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Нижняя петля створки скрытолежащей петлевой группы, 9 мм, лево	L	12	—	9	130	4	100	A5027-09-L03
Нижняя петля створки скрытолежащей петлевой группы, 9 мм, право	R	12	—	9	130	4	100	A5027-09-R03
Нижняя петля створки скрытолежащей петлевой группы, 13 мм, лево	L	12	—	13	130	4	100	A5027-13-L03
Нижняя петля створки скрытолежащей петлевой группы, 13 мм, право	R	12	—	13	130	4	100	A5027-13-R03

A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза

AXOR™

ELITE +

Ножницы скрытолежащей
петлевой группы

AXOR





Ножницы

Ножницы скрытолежащей петлевой группы

Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ

Профильная подкладка***



межфальцевый зазор мин. 12 мм!

* регулировка прижима, мм;

** регулировка по горизонтали, мм;

*** смотри раздел "Профилезависимые элементы"

Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 480-800, лево	480-800	L	12	—	13	130	7	10	A3001-02-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 480-800, право	480-800	R	12	—	13	130	7	10	A3001-02-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	L	12	—	13	130	7	10	A3001-03-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	R	12	—	13	130	7	10	A3001-03-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	L	12	—	13	130	7	10	A3001-04-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	R	12	—	13	130	7	10	A3001-04-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 480-800, лево	480-800	L	12	—	9	130	7	10	A3002-02-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 480-800, право	480-800	R	12	—	9	130	7	10	A3002-02-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	L	12	—	9	130	7	10	A3002-03-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	R	12	—	9	130	7	10	A3002-03-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	L	12	—	9	130	7	10	A3002-04-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	R	12	—	9	130	7	10	A3002-04-R03
Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для сверления, скрытолежащая петлевая группа, 30 мм	—	L/R	—	—	—	—	Ø3	—	A7145-02-N03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза



Ножницы

Ножницы скрытолежащей петлевой группы

Ножницы скрытолежащей петлевой группы для деревянных окон




– межфальцевый зазор мин. 12 мм!

* регулировка прижима, мм;

** регулировка по горизонтали, мм.

Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 480-800, лево	480-800	L	12	—	13	130	6	10	A3003-02-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 480-800, право	480-800	R	12	—	13	130	6	10	A3003-02-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	L	12	—	13	130	6	10	A3003-03-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	R	12	—	13	130	6	10	A3003-03-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	L	12	—	13	130	6	10	A3003-04-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	R	12	—	13	130	6	10	A3003-04-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 480-800, лево	480-800	L	12	—	9	130	6	10	A3004-02-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 480-800, право	480-800	R	12	—	9	130	6	10	A3004-02-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	L	12	—	9	130	6	10	A3004-03-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	R	12	—	9	130	6	10	A3004-03-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	L	12	—	9	130	6	10	A3004-04-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	R	12	—	9	130	6	10	A3004-04-R03
Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для сверления, скрытолежащая петлевая группа, 30 мм	—	L/R	—	—	—	—	Ø3	—	A7145-02-N03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза



Ножницы

Ножницы скрытолежащей петлевой группы

Ножницы скрытолежащей петлевой группы для алюминиевых систем, 9 мм



* регулировка прижима, мм;

** регулировка по горизонтали, мм.

Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg				Артикул
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для алюминиевых систем, 9 мм, 480-800, лево	480-800	L	12	—	9	130	1	2	10	A3010-02-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для алюминиевых систем, 9 мм, 480-800, право	480-800	R	12	—	9	130	1	2	10	A3010-02-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для алюминиевых систем, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	L	12	—	9	130	1	2	10	A3010-03-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для алюминиевых систем, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	R	12	—	9	130	1	2	10	A3010-03-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для алюминиевых систем, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	L	12	—	9	130	1	2	10	A3010-04-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для алюминиевых систем, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	R	12	—	9	130	1	2	10	A3010-04-R03
Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул	
Шаблон для сверления, скрытая петлевая группа для алюминиевых систем, 9 мм	—	L/R	12	—	—	—	Ø3	—	A7164-00-N03	

A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза





Ножницы “First Tilt”

Ножницы скрытолежащей
петлевой группы

Ножницы “First Tilt” скрытолежащей
петлевой группы для ПВХ

Профильная подкладка***



межфальцевый зазор мин. 12 мм!

* регулировка прижима, мм;

** регулировка по горизонтали, мм;

*** смотри раздел “Профилезависимые элементы”

Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 480-800, лево	480-800	L	12	—	13	130	7	10	A3005-02-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 480-800, право	480-800	R	12	—	13	130	7	10	A3005-02-R03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	L	12	—	13	130	7	10	A3005-03-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	R	12	—	13	130	7	10	A3005-03-R03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	L	12	—	13	130	7	10	A3005-04-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	R	12	—	13	130	7	10	A3005-04-R03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 480-800, лево	480-800	L	12	—	9	130	7	10	A3006-02-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 480-800, право	480-800	R	12	—	9	130	7	10	A3006-02-R03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	L	12	—	9	130	7	10	A3006-03-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	R	12	—	9	130	7	10	A3006-03-R03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	L	12	—	9	130	7	10	A3006-04-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	R	12	—	9	130	7	10	A3006-04-R03
Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для сверления, скрытолежащая петлевая группа, 30 мм	—	L/R	—	—	—	—	Ø3	—	A7145-02-N03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза



Ножницы “First Tilt”

Ножницы скрытолежащей петлевой группы

Ножницы “First Tilt” скрытолежащей петлевой группы для деревянных окон




– межфальцевый зазор мин. 12 мм!

* регулировка прижима, мм;

** регулировка по горизонтали, мм.

Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	А	С	В	kg			Артикул
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 480-800, лево	480-800	L	12	—	13	130	6	10	A3007-02-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 480-800, право	480-800	R	12	—	13	130	6	10	A3007-02-R03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	L	12	—	13	130	6	10	A3007-03-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	R	12	—	13	130	6	10	A3007-03-R03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	L	12	—	13	130	6	10	A3007-04-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	R	12	—	13	130	6	10	A3007-04-R03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 480-800, лево	480-800	L	12	—	9	130	6	10	A3008-02-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 480-800, право	480-800	R	12	—	9	130	6	10	A3008-02-R03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	L	12	—	9	130	6	10	A3008-03-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	R	12	—	9	130	6	10	A3008-03-R03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	L	12	—	9	130	6	10	A3008-04-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	R	12	—	9	130	6	10	A3008-04-R03
Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	А	С	В	kg			Артикул
Шаблон для сверления, скрытолежащая петлевая группа, 30 мм	—	L/R	—	—	—	—	∅3	—	A7145-02-N03


А - межфальцевый зазор / С - ширина наплава / В - смещение оси фурнитурного паза



Ножницы “First Tilt”

Ножницы скрытолежащей петлевой группы

Ножницы “First Tilt” скрытолежащей петлевой группы для алюминиевых систем, 9 мм




* регулировка прижима, мм;

** регулировка по горизонтали, мм;

Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg				Артикул
Ножницы "FIRST TILT" скрытолежащей петлевой группы для алюминиевых систем, 9 мм, 480-800, лево	480-800	L	12	—	9	130	1	2	10	A3009-02-L03
Ножницы "FIRST TILT" скрытолежащей петлевой группы для алюминиевых систем, 9 мм, 480-800, право	480-800	R	12	—	9	130	1	2	10	A3009-02-R03
Ножницы "FIRST TILT" скрытолежащей петлевой группы для алюминиевых систем, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	L	12	—	9	130	1	2	10	A3009-03-L03
Ножницы "FIRST TILT" скрытолежащей петлевой группы для алюминиевых систем, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	R	12	—	9	130	1	2	10	A3009-03-R03
Ножницы "FIRST TILT" скрытолежащей петлевой группы для алюминиевых систем, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	L	12	—	9	130	1	2	10	A3009-04-L03
Ножницы "FIRST TILT" скрытолежащей петлевой группы для алюминиевых систем, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	R	12	—	9	130	1	2	10	A3009-04-R03
Наименование		Исполнение	A	C	B	kg				Артикул
Шаблон для сверления, скрытая петлевая группа для алюминиевых систем, 9 мм	—	L/R	12	—	—	—	Ø3	—	—	A7164-00-N03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза



Ножницы створки

Ножницы скрытолежащей петлевой группы

Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы



Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	Размер						Артикул
			A	B					
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 1 L=530, 480-680, лево	480-680	L	530	-	-	130	3	20	K3030-06-L03
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 1 L=530, 480-680, право	480-680	R	530	-	-	130	3	20	K3030-06-R03
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 2 L=650, 600-800, лево	600-800	L	650	390	1	130	4	20	K3030-07-L03
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 2 L=650, 600-800, право	600-800	R	650	390	1	130	4	20	K3030-07-R03
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	L	890	536	1	130	7	20	K3030-09-L03
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	R	890	536	1	130	7	20	K3030-09-R03
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	L	1130	623	1	130	8	20	K3030-12-L03
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	R	1130	623	1	130	8	20	K3030-12-R03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза




Поворотные ножницы

Ножницы скрытолежащей петлевой группы

Поворотные ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ



Профильная подкладка***



межфальцевый зазор мин. 12 мм!

* регулировка прижима, мм;

** регулировка по горизонтали, мм;

*** смотри раздел "Профилезависимые элементы"

Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Поворотные ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 9 мм, лево	320-1280	L	12	—	9	130	11	10	A5023-09-L03
Поворотные ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 9 мм, право	320-1280	R	12	—	9	130	11	10	A5023-09-R03
Поворотные ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 13 мм, лево	320-1280	L	12	—	13	130	11	10	A5023-13-L03
Поворотные ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 13 мм, право	320-1280	R	12	—	13	130	11	10	A5023-13-R03
Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для сверления, скрытолежащая петлевая группа, 30 мм	—	L/R	—	—	—	—	Ø3	—	A7145-02-N03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза



Поворотные ножницы

Ножницы скрытолежащей петлевой группы

Поворотные ножницы скрытолежащей петлевой группы для деревянных окон



– межфальцевый зазор мин. 12 мм!

* регулировка прижима, мм;

** регулировка по горизонтали, мм.

Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Поворотные ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, лево	320-1280	L	12	—	9	130	10	10	A5024-09-L03
Поворотные ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, право	320-1280	R	12	—	9	130	10	10	A5024-09-R03
Поворотные ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, лево	320-1280	L	12	—	13	130	10	10	A5024-13-L03
Поворотные ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, право	320-1280	R	12	—	13	130	10	10	A5024-13-R03
Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для сверления, скрытолежащая петлевая группа, 30 мм	—	L/R	—	—	—	—	Ø3	—	A7145-02-N03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза

AXORTM

ELITE +

Варианты комплектов фурнитуры

AXOR


Содержание раздела

 Варианты
комплектов фурнитуры


	Страницы
Комплекты для ПВХ окон	
Поворотно-откидной комплект	30
Поворотно-откидной комплект "First Tilt"	33
Поворотный комплект с обвязкой по высоте	36
Поворотный комплект	38
Откидной комплект с обвязкой по ширине	40
Откидной комплект	42
Штульповая створка	43
Штульповая створка "First Tilt"	47
Комплекты для деревянных окон 9 системы	
Поворотно-откидной комплект 9 системы	47
Поворотно-откидной комплект "First Tilt" 9 системы	50
Поворотный комплект с обвязкой по высоте 9 системы	53
Поворотный комплект 9 системы	55
Откидной комплект с обвязкой по ширине 9 системы	57
Откидной комплект 9 системы	59
Штульповая створка 9 системы	60
Штульповая створка "First Tilt" 9 системы	64
Комплекты для деревянных окон 13 системы	
Поворотно-откидной комплект 13 системы	68
Поворотно-откидной комплект "First Tilt" 13 системы	71
Поворотный комплект 13 системы с обвязкой по высоте	74
Поворотный комплект 13 системы	76
Откидной комплект 13 системы с обвязкой по ширине	78
Откидной комплект 13 системы	80
Штульповая створка 13 системы	81
Штульповая створка "First Tilt" 13 системы	85
Комплекты для алюминиевых окон	
Поворотно-откидной комплект	93
Поворотно-откидной комплект "First Tilt"	96
Штульповое открывание	99



Поворотно-откидной комплект

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотно-откидной комплект



* – с узкой угловой передачей


Поворотно-откидной комплект

 Варианты
 комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	–	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	–	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
1а	Константный привод 0, L=400, G=140, 370-550**	–	370-550	K1004-04-N03
	Константный привод 1, L=350, G=175, 400-500**	–	400-500	K1004-03-N03
	Константный привод 2, L=530, G=200, 380-680**	–	380-680	K1004-05-N03
	Константный привод 3, L=770, G=300, 681-920**	–	681-920	K1004-08-N03
	Константный привод 4, L=1010, G=450, 921-1160**	–	921-1160	K1004-10-N03
	Константный привод 5, L=1250, G=600, 1161-1400**	–	1161-1400	K1004-12-N03
	Константный привод 6, L=1490, G=600, 1401-1640**	–	1401-1640	K1004-15-N03
	Константный привод 7, L=1730, G=600, 1641-1880**	–	1641-1880	K1004-17-N03
	Константный привод 8, L=1730, G=1000, 1641-1880**	–	1641-1880	K1004-18-N03
	Константный привод 9, L=1970, G=1000, 1881-2120**	–	1881-2120	K1004-20-N03
Константный привод 10, L=2210, G=1000, 2121-2360**	–	2121-2360	K1004-22-N03	
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2а	Угловая передача 150x150 противовзломная	480-1280	450-2390	K2005-00-N03
3	Угловая передача для ступенчатого открывания левая	480-1280	450-2390	K2004-00-L03
	Угловая передача для ступенчатого открывания правая	480-1280	450-2390	K2004-00-R03
4	Угловая передача узкая 50x150	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	370-550**	
5	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	–	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	–	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	–	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	–	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	–	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	–	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	–	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	–	K3030-12-R03
5а	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 480-800, лево	480-800	–	A3001-02-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 480-800, право	480-800	–	A3001-02-R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	–	A3001-03-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	–	A3001-03-R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	–	A3001-04-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	–	A3001-04-R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 480-800, лево	480-800	–	A3002-02-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 480-800, право	480-800	–	A3002-02-R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	–	A3002-03-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	–	A3002-03-R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	–	A3002-04-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	–	A3002-04-R03


Поворотно-откидной комплект

Варианты комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
6	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	-	1251-1730	K4004-11-N03
6a	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	-	1251-1730	K4008-11-N03
7	Удлинитель среднего запора 480 мм	-	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	-	2211-2390	K4005-07-N03
8	Запорно-откидное устройство	-	450-800	K4009-00-N03
		-	801-2390	K4002-00-N03
9	Запорно-откидная пластина право	-	-	****
	Запорно-откидная пластина лево	-	-	****
10	Запорная пластина	-	-	****
10a	Запорная пластина противовзломная	-	-	****
10b	Запорно-откидная противовзломная пластина	-	-	****
11	Опора микролифта-блокиратора	-	751-2390	****
12	Микролифт-блокиратор	-	751-2390	A7001-00-N03
13	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	-	-	A5025-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	-	-	A5025-09-R03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	-	-	A5025-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	-	-	A5025-13-R03
14	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	-	-	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	-	-	A5027-09-R03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	-	-	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	-	-	A5027-13-R03
15	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	-	-	K4003-02-N03
15a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	-	-	K4010-00-N03
16	Микрощелевое проветривание	-	-	****
17	Рамная часть ступенчатого проветривания	-	-	****
18	Балконная защелка	-	-	A7046-***-N03
18a	Цапфа балконной защёлки	-	-	A7031-00-N00
19	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, лево	-	-	A7141-00-L03
	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, право	-	-	A7141-00-R03
20	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, лево	-	-	A7****-13-L03
	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, право	-	-	A7****-13-R03
21	Ограничитель поворота	-	-	A7110-00-N03
22	Магнитная балконная защелка, рамная часть	-	-	A7053-00-N03
22a	Магнитная балконная защелка, створочная часть	-	-	A7055-**-N03

* - скрытолежащая петлевая группа


** - со смещением относительно центра

*** - согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)

**** - смотри раздел "Профилизависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3 или ELITE+



Система К-3. Поворотно-откидной комплект "First Tilt"*



* – откидывание перед открыванием
 ** – с узкой угловой передачей



№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	-	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	-	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	-	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	-	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	-	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	-	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	-	1911-2390	K1001-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача 150x150 противовзломная	480-1280	450-2390	K2005-00-N03
3	Угловая передача для ступенчатого открывания левая	480-1280	450-2390	K2004-00-L03
	Угловая передача для ступенчатого открывания правая	480-1280	450-2390	K2004-00-R03
4	Угловая передача узкая 50x150	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	370-550**	
5	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530,480-680, лево	480-680	-	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530,480-680, право	480-680	-	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	-	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	-	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	-	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	-	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130,1041-1280, лево	1041-1280	-	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130,1041-1280, право	1041-1280	-	K3030-12-R03
5b	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 480-800, лево	480-800	-	A3005-02-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 480-800, право	480-800	-	A3005-02-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	-	A3005-03-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	-	A3005-03-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	-	A3005-04-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	-	A3005-04-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 480-800, лево	480-800	-	A3006-02-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 480-800, право	480-800	-	A3006-02-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	-	A3006-03-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	-	A3006-03-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	-	A3006-04-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	-	A3006-04-R03
6	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	-	1251-1730	K4004-11-N03



№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
6а	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	–	1251-1730	K4008-11-N03
7	Удлинитель среднего запора L=480	–	850-1230	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора L=680	–	1231-1430	K4005-07-N03
10	Запорная пластина	–	–	****
10а	Запорная пластина противовзломная	–	–	****
10с	Запорно-откидная пластина "First Tilt", лево / право	–	–	****
11	Опора микролифта-блокиратора	–	–	****
12	Микролифт-блокиратор	–	751-2390	A7001-00-N03
13	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	–	–	A5025-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	–	–	A5025-09-R03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	–	–	A5025-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	–	–	A5025-13-R03
14	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	–	–	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	–	–	A5027-09-R03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	–	–	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	–	–	A5027-13-R03
15	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	–	–	K4003-02-N03
15а	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03
16	Микрощелевое проветривание	–	–	****
17	Рамная часть ступенчатого проветривания	–	–	****
19	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, лево	–	–	A7141-00-L03
	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, право	–	–	A7141-00-R03
20	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, лево	–	–	A7****-13-L03
	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, право	–	–	A7****-13-R03
21	Ограничитель поворота	–	–	A7110-00-N03

* - скрытолежащая петлевая группа

** – со смещением относительно центра

*** – согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)


**** – смотри раздел "Профилезависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3 или ELITE+



Поворотный комплект

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотный комплект



* без использования среднего запора



Поворотный комплект

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	–	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	–	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
4	Угловая передача узкая 50x150	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
5с	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	–	–	A5023-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	–	–	A5023-09-R03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	–	–	A5023-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	–	–	A5023-13-R03
6	Средний запор L=400, 1 ML	600-1000	600-1000	K4001-04-N03
	Средний запор L=650, 1 ML	850-1250	850-1250	K4001-06-N03
	Средний запор L=720, 1 ML	920-1320	920-1320	K4001-07-N03
	Средний запор L=820, 2 ML	1251-1430	1251-1430	K4001-08-N03
	Средний запор L=1130, 2 ML	–	1251-1730	K4001-11-N03
10	Запорная гластина	–	–	***
11	Опора микролифта-блокиратора	–	751-2390	***
12	Микролифт-блокиратор	–	751-2390	A7001-00-N03
13	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	–	–	A5025-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	–	–	A5025-09-R03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	–	–	A5025-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	–	–	A5025-13-R03
14	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	–	–	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	–	–	A5027-09-R03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	–	–	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	–	–	A5027-13-R03
15а	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03
18	Балконная защелка	–	–	A7046-**-N03
18а	Цапфа балконной защёлки	–	–	A7031-00-N00
19	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, лево	–	–	A7141-00-L03
	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, право	–	–	A7141-00-R03
20	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, лево	–	–	A7***-13-L03
	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, право	–	–	A7***-13-R03
21	Ограничитель поворота	–	–	A7110-00-N03
22	Магнитная балконная защелка, рамная часть	–	–	A7053-00-N03
22а	Магнитная балконная защелка, створочная часть	–	–	A7055-**-N03
25	Скрытый прижим створочная часть	–	–	A7056-00-N03
26	Скрытый средний прижим рамная часть	–	–	A7057-**-N03
27	Поворотный шпингалет 90°	–	–	K4007-00-N03
28	Поворотный шпингалет 180°	–	–	K4011-00-N03

* - скрытолежащая петлевая группа

** – согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)





*** – смотри раздел "Профилезависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3 или ELITE+



Поворотный комплект

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотный комплект



Область применения:
 Ширина: 280 – 700 мм
 Высота: 300 – 2400 мм


Поворотный комплект

 Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1b	Привод 1 L=300, 300 - 500, 2ML	380-700	300-500	K1003-03-N03A
	Привод 2 L=400, 401 - 600, 2ML		401-600	K1003-04-N03A
	Привод 3 L=600, 601 - 800, 2ML		601-800	K1003-06-N03A
	Привод 4 L=800, 801 - 1000, 2 ML		801-1000	K1003-08-N03A
	Привод 5 L=1000, 1001 - 1200, 3 ML		1001-1200	K1003-10-N03A
	Привод 6 L=1200, 1201 - 1400, 3ML		1201-1400	K1003-12-N03A
	Привод 7 L=1400, 1401 - 1600, 3ML		1401-1600	K1003-14-N03A
	Привод 8 L=1600, 1601 - 1800, 4ML		1601-1800	K1003-16-N03A
	Привод 9 L=1800, 1801 - 2000, 4ML		1801-2000	K1003-18-N03A
	Привод 10 L=2000, 2001 - 2200, 4ML		2001-2200	K1003-20-N03A
	Привод 11 L=2200, 2201 - 2400, 4ML		2201-2400	K1003-22-N03A
5c	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	-	-	A5023-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	-	-	A5023-09-R03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	-	-	A5023-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	-	-	A5023-13-R03
10	Запорная пластина	-	-	***
13	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	-	-	A5025-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	-	-	A5025-09-R03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	-	-	A5025-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	-	-	A5025-13-R03
14	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	-	-	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	-	-	A5027-09-R03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	-	-	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	-	-	A5027-13-R03
18	Балконная защелка	-	-	A7046-**-N03
18a	Цапфа балконной защёлки	-	-	A7031-00-N00
19	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, лево	-	-	A7141-00-L03
	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, право	-	-	A7141-00-R03
20	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, лево	-	-	A7***-13-L03
	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, право	-	-	A7***-13-R03
22	Магнитная балконная защелка, рамная часть	-	-	A7053-00-N03
22a	Магнитная балконная защелка, створочная часть	-	-	A7055-**-N03
25	Скрытый прижим створочная часть	-	-	A7056-00-N03
26	Скрытый средний прижим рамная часть	-	-	A7057-**-N03

* - скрытолежащая петлевая группа

** – согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)


*** – смотри раздел "Профилезависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3 или ELITE+



Откидной комплект

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Откидной комплект



* - без использования среднего запора


Откидной комплект

 Варианты
 комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	–	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	–	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
4	Угловая передача узкая 50x150	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
5с	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	–	–	A5023-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	–	–	A5023-09-R03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	–	–	A5023-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	–	–	A5023-13-R03
6	Средний запор L=400, 1 ML	–	600-1000	K4001-04-N03
	Средний запор L=650, 1 ML	–	850-1250	K4001-06-N03
	Средний запор L=720, 1 ML	–	920-1320	K4001-07-N03
	Средний запор L=820, 1 ML	–	1251-1430	K4001-08-N03
	Средний запор L=1130, 2 ML	–	1251-1730	K4001-11-N03
10	Запорная пластина	–	–	***
15а	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03
20	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, лево	–	–	A7***-13-L03
	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, право	–	–	A7***-13-R03
25	Скрытый прижим створочная часть	–	–	A7056-00-N03
26	Скрытый средний прижим рамная часть	–	–	A7057-**-N03
27	Поворотный шпингалет 90°	–	–	K4007-00-N03
28	Поворотный шпингалет 180°	–	–	K4011-00-N03
29	Фрамужные ножницы	–	–	A7017-00-N03

* - скрытолежащая петлевая группа


** – согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)

*** – смотри раздел "Профилезависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3 или ELITE+




Откидной комплект

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Откидной комплект



Область применения:
 Ширина: 300 – 2000 мм
 Высота: 280 – 700 мм



№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1b	Привод 1 L=300, 300 - 500, 2ML	300-500	280-700	K1003-03-N03A
	Привод 2 L=400, 401 - 600, 2ML	401-600		K1003-04-N03A
	Привод 3 L=600, 601 - 800, 2ML	601-800		K1003-06-N03A
	Привод 4 L=800, 801 - 1000, 2 ML	801-1000		K1003-08-N03A
	Привод 5 L=1000, 1001 - 1200, 3 ML	1001-1200		K1003-10-N03A
	Привод 6 L=1200, 1201 - 1400, 3ML	1201-1400		K1003-12-N03A
	Привод 7 L=1400, 1401 - 1600, 3ML	1401-1600		K1003-14-N03A
	Привод 8 L=1600, 1601 - 1800, 4ML	1601-1800		K1003-16-N03A
	Привод 9 L=1800, 1801 - 2000, 4ML	1801-2000		K1003-18-N03A
	Привод 10 L=2000, 2001 - 2200, 4ML	2001-2200		K1003-20-N03A
	Привод 11 L=2200, 2201 - 2400, 4ML	2201-2400		K1003-22-N03A
5c	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	-	-	A5023-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	-	-	A5023-09-R03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	-	-	A5023-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	-	-	A5023-13-R03
10	Запорная пластина	-	-	***
20	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, лево	-	-	A7***-13-L03
	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, право	-	-	A7***-13-R03
25	Скрытый прижим створочная часть	-	-	A7056-00-N03
26	Скрытый средний прижим рамная часть	-	-	A7057-**-N03
29	Фрамужные ножницы	-	-	A7017-00-N03

* - скрытолежащая петлевая группа

** – согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)



*** – смотри раздел "Профилезависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE К-3 или ELITE+



Штульповое открывание

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Штульповая створка




Область применения:
 Ширина: 480 – 1280 мм
 Высота: 550 – 2390 мм



Штульповое открывание

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Основная створка




Штульповое открывание

 Варианты
 комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
1c	Штульповый привод 1 L=450, 551-750	–	551-750	K1002-04-N03
	Штульповый привод 2 L=650, 751-950	–	751-950	K1002-06-N03
	Штульповый привод 3 L=1130, 951-1430	–	951-1430	K1002-11-N03
	Штульповый привод 4 L=1610, 1431-1910	–	1431-1910	K1002-16-N03
	Штульповый привод 5 L=2090, 1911-2390	–	1911-2390	K1002-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача 150x150 противовзломная	480-1280	450-2390	K2005-00-N03
5	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	–	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	–	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	–	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	–	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	–	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	–	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	–	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	–	K3030-12-R03
5a	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 480-800, лево	480-800	–	A3001-02-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 480-800, право	480-800	–	A3001-02-R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	–	A3001-03-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	–	A3001-03-R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	–	A3001-04-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	–	A3001-04-R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 480-800, лево	480-800	–	A3002-02-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 480-800, право	480-800	–	A3002-02-R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	–	A3002-03-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	–	A3002-03-R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	–	A3002-04-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	–	A3002-04-R03
5c	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	–	–	A5023-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	–	–	A5023-09-R03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	–	–	A5023-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	–	–	A5023-13-R03
6	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	–	1251-1730	K4004-11-N03



Штульповое открывание

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
6а	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	-	1251-1730	K4008-11-N03
7	Удлинитель среднего запора 480 мм	-	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	-	2231-2390	K4005-07-N03
8	Запорно-откидное устройство	-	450-800	K4009-00-N03
		-	801-2390	K4002-00-N03
10	Запорная пластина	-	-	***
10а	Запорная пластина противовзломная	-	-	***
10b	Запорно-откидная противовзломная пластина	-	-	***
11а	Опора микролифта-блокиратора для штульповой створки	-	-	A6001-00-N03
12	Микролифт-блокиратор	-	751-2390	A7001-00-N03
13	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	-	-	A5025-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	-	-	A5025-09-R03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	-	-	A5025-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	-	-	A5025-13-R03
14	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	-	-	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	-	-	A5027-09-R03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	-	-	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	-	-	A5027-13-R03
15	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	-	-	K4003-02-N03
15а	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	-	-	K4010-00-N03
16	Микрощелевое проветривание	-	-	***
18	Балконная защелка	-	-	A7046-**-N03
18а	Цапфа балконной защёлки	-	-	A7031-00-N00
19	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, лево	-	-	A7141-00-L03
	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, право	-	-	A7141-00-R03
20	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, лево	-	-	A7***-13-L03
	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, право	-	-	A7***-13-R03
21	Ограничитель поворота	-	-	A7110-00-N03
22	Магнитная балконная защелка, рамная часть	-	-	A7053-00-N03
22а	Магнитная балконная защелка, створочная часть	-	-	A7055-**-N03
23	Штульповый шпингалет (нижний)	-	-	K4006-00-N03
24	Запорная пластина для штульпового шпингалета	-	-	***

* - скрытолежащая петлевая группа

** - согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)




*** - смотри раздел "Профилезависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3 или ELITE+






Штульповое открывание "First Tilt"

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Штульповая створка "First Tilt"



Область применения:
Ширина: 480 – 1280 мм
Высота: 550 – 2390 мм







Штульповое открывание “First Tilt”

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Основная створка “First Tilt”




Штульповое открывание “First Tilt”

 Варианты
 комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
1c	Штульповый привод 1 L=450, 551-750	–	551-750	K1002-04-N03
	Штульповый привод 2 L=650, 751-950	–	751-950	K1002-06-N03
	Штульповый привод 3 L=1130, 951-1430	–	951-1430	K1002-11-N03
	Штульповый привод 4 L=1610, 1431-1910	–	1431-1910	K1002-16-N03
	Штульповый привод 5 L=2090, 1911-2390	–	1911-2390	K1002-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача 150x150 противовзломная	480-1280	450-2390	K2005-00-N03
5	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	–	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	–	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	–	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	–	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	–	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	–	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	–	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	–	K3030-12-R03
5b	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 480-800, лево	480-800	–	A3005-02-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 480-800, право	480-800	–	A3005-02-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	–	A3005-03-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	–	A3005-03-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	–	A3005-04-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	–	A3005-04-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 480-800, лево	480-800	–	A3006-02-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 480-800, право	480-800	–	A3006-02-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	–	A3006-03-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	–	A3006-03-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	–	A3006-04-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	–	A3006-04-R03
5c	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	–	–	A5023-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	–	–	A5023-09-R03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	–	–	A5023-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	–	–	A5023-13-R03
6	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	–	1251-1730	K4004-11-N03


Штульповое открывание “First Tilt”

 Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
6а	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	-	1251-1730	K4008-11-N03
7	Удлинитель среднего запора 480 мм	-	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	-	2231-2390	K4005-07-N03
8	Запорно-откидное устройство	-	450-800	K4009-00-N03
		-	801-2390	K4002-00-N03
10	Запорная пластина	-	-	***
10а	Запорная пластина противовзломная	-	-	***
10b	Запорно-откидная противовзломная пластина	-	-	***
11а	Опора микролифта-блокиратора для штульповой створки	-	-	A6001-00-N03
12	Микролифт-блокиратор	-	751-2390	A7001-00-N03
13	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	-	-	A5025-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	-	-	A5025-09-R03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	-	-	A5025-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	-	-	A5025-13-R03
14	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	-	-	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	-	-	A5027-09-R03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	-	-	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	-	-	A5027-13-R03
15	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	-	-	K4003-02-N03
15а	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	-	-	K4010-00-N03
16	Микрощелевое проветривание	-	-	***
18	Балконная защелка	-	-	A7046-**-N03
18а	Цапфа балконной защёлки	-	-	A7031-00-N00
19	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, лево	-	-	A7141-00-L03
	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, право	-	-	A7141-00-R03
20	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, лево	-	-	A7***-13-L03
	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, право	-	-	A7***-13-R03
21	Ограничитель поворота	-	-	A7110-00-N03
22	Магнитная балконная защелка, рамная часть	-	-	A7053-00-N03
22а	Магнитная балконная защелка, створочная часть	-	-	A7055-**-N03

* - скрытолежащая петлевая группа

** – согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)


*** – смотри раздел “Профилезависимые элементы” технического каталога KOMFORT LINE K-3 или ELITE+



Поворотно-откидной комплект 9 системы

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотно-откидной комплект 9 системы



* – с узкой угловой передачей


Поворотно-откидной комплект 9 системы

 Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача для деревянных окон, Se 150x150	480-1280	450-2390	K2008-00-N03
2b	Угловая передача с 2-мя противозломными цапфами для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2009-00-N03
2c	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами	480-1280	450-2390	K2002-00-N03
2d	Угловая передача, 2 ML, Se	480-1280	450-2390	K2012-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	-	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	-	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	-	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	-	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	-	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	-	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	-	K3030-12-L03
Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	-	K3030-12-R03	
4a	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 480-800, лево	480-800	-	A3004-02-L03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 480-800, право	480-800	-	A3004-02-R03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	-	A3004-03-L03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	-	A3004-03-R03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	-	A3004-04-L03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	-	A3004-04-R03
5	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	—	1251-1730	K4004-11-N03
5a	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	-	1251-1730	K4008-11-N03


Поворотно-откидной комплект 9 системы

 Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
6	Удлинитель среднего запора 480 мм	–	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	–	2211-2390	K4005-07-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 9 мм, 18/8	–	–	A7068-09-N03
7a	Запорная пластина противовзломная для дерев. окон 9 мм, 18/8 левая/правая	–	–	S6030-09-L/R03
7b	Запорно-откидная пластина противовзломная для дерев. окон 9 мм, 18/8, левая/правая	–	–	S6032-09-L/R03
8	Опора микролифта-блокиратора для деревянных окон 9 мм, 18/8	–	751-2390	A6036-09-N03
9	Микролифт-блокиратор	–	751-2390	A7001-00-N03
10	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	–	–	A5026-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	–	–	A5026-13-R03
11	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	–	–	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	–	–	A5027-13-R03
12	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	–	–	K4003-02-N03
12a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03


* - скрытолежащая петлевая группа



Поворотно-откидной комплект "First Tilt" 9 системы

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотно-откидной комплект "First Tilt" 9 системы



Область применения:
 Ширина: 380* - 1520 мм
 Высота: 450 - 2390 мм

* – с узкой угловой передачей



№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1а	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2а	Угловая передача для деревянных окон, Se 150x150	480-1280	450-2390	K2008-00-N03
2b	Угловая передача с 2-мя противозломными цапфами для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2009-00-N03
2с	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами	480-1280	450-2390	K2002-00-N03
2d	Угловая передача, 2 ML, Se	480-1280	450-2390	K2012-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	—	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	—	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	—	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	—	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	—	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	—	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	—	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	—	K3030-12-R03
4а	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 480-800, лево	480-800	—	A3008-02-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 480-800, право	480-800	—	A3008-02-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	—	A3008-03-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	—	A3008-03-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	—	A3008-04-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	—	A3008-04-R03
5	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	—	1251-1730	K4004-11-N03
5а	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03



№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
6	Удлинитель среднего запора 480 мм	–	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	–	2211-2390	K4005-07-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 9 мм, 18/8	–	–	A7068-09-N03
7a	Запорная пластина противовзломная для дерев. окон 9 мм, 18/8 левая/правая	–	–	S6030-09-L/R03
7b	Запорно-откидная пластина «FIRST TILT» для дерев. окон 9 мм, 18/8, левая/правая	–	–	S6052-09-L/R03
8	Опора микролифта-блокиратора для деревянных окон 9 мм, 18/8	–	751-2390	A6036-09-N03
9	Микролифт-блокиратор	–	751-2390	A7001-00-N03
10	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	–	–	A5026-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	–	–	A5026-09-R03
11	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	–	–	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	–	–	A5027-09-R03
12	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	–	–	K4003-02-N03
12a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03


* - скрытолежащая петлевая группа



Поворотный комплект 9 системы

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотный комплект 9 системы с обвязкой по высоте



* – без использования среднего запора


Поворотный комплект 9 системы

 Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	-	-	A5024-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	-	-	A5024-09-R03
5	Средний запор L=400, 1 ML	600-1000	600-1000	K4001-04-N03
	Средний запор L=650, 1 ML	850-1250	850-1250	K4001-06-N03
	Средний запор L=720, 1 ML	920-1320	920-1320	K4001-07-N03
	Средний запор L=820, 2 ML	1251-1430	1251-1430	K4001-08-N03
	Средний запор L=1130, 2 ML	—	1251-1730	K4001-11-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 9 мм, 18/8	-	-	A7068-09-N03
8	Опора микролифта-блокиратора для деревянных окон 9 мм, 18/8	-	751-2390	A6036-09-N03
9	Микролифт-блокиратор	-	751-2390	A7001-00-N03
10	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	-	-	A5026-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	-	-	A5026-09-R03
11	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	-	-	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	-	-	A5027-09-R03
12	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	-	-	K4010-00-N03
13	Поворотный шпингалет 90°	-	-	K4007-00-N03
14	Поворотный шпингалет 180°	-	-	K4011-00-N03


* — скрытолежащая петлевая группа





Поворотный комплект 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотный комплект 9 системы



Область применения:
Ширина: 280 — 700 мм
Высота: 300 — 2400 мм




Поворотный комплект 9 системы

 Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 1 L=300, 300 - 500, 2ML	380-700	300-500	K1003-03-N03
	Привод 2 L=400, 401 - 600, 2ML		401-600	K1003-04-N03
	Привод 3 L=600, 601 - 800, 2ML		601-800	K1003-06-N03
	Привод 4 L=800, 801 - 1000, 2 ML		801-1000	K1003-08-N03
	Привод 5 L=1000, 1001 - 1200, 3 ML		1001-1200	K1003-10-N03
	Привод 6 L=1200, 1201 - 1400, 3ML		1201-1400	K1003-12-N03
	Привод 7 L=1400, 1401 - 1600, 3ML		1401-1600	K1003-14-N03
	Привод 8 L=1600, 1601 - 1800, 4ML		1601-1800	K1003-16-N03
	Привод 9 L=1800, 1801 - 2000, 4ML		1801-2000	K1003-18-N03
	Привод 10 L=2000, 2001 - 2200, 4ML		2001-2200	K1003-20-N03
	Привод 11 L=2200, 2201 - 2400, 4ML		2201-2400	K1003-22-N03
2	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	-	-	A5024-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	-	-	A5024-09-R03
3	Запорная пластина для деревянных окон 9 мм, 18/8	-	-	A7068-09-N03
4	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	-	-	A5026-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	-	-	A5026-09-R03
5	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	-	-	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	-	-	A5027-09-R03



* — скрытолежащая петлевая группа



Откидной комплект 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Откидной комплект 9 системы с обвязкой по ширине



* – без использования среднего запора


Откидной комплект 9 системы

 Варианты
комплектов фурнитуры


№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	-	-	A5024-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	-	-	A5024-09-R03
5	Средний запор L=400, 1 ML	600-1000	600-1000	K4001-04-N03
	Средний запор L=650, 1 ML	850-1250	850-1250	K4001-06-N03
	Средний запор L=720, 1 ML	920-1320	920-1320	K4001-07-N03
	Средний запор L=820, 2 ML	1251-1430	1251-1430	K4001-08-N03
	Средний запор L=1130, 2 ML	—	1251-1730	K4001-11-N03
6	Запорная пластина для деревянных окон 9 мм, 18/8	-	-	A7068-09-N03
7	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	-	-	K4010-00-N03
8	Поворотный шпингалет 90°	-	-	K4007-00-N03
9	Поворотный шпингалет 180°	-	-	K4011-00-N03
10	Фрамужные ножницы	-	-	A7017-00-N03

* — скрытолежащая петлевая группа



Откидной комплект 9 системы

 Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Откидной комплект 9 системы



Область применения:
Ширина: 300 — 2000 мм
Высота: 280 — 700 мм



№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 1 L=300, 300 - 500, 2ML	380-700	300-500	K1003-03-N03
	Привод 2 L=400, 401 - 600, 2ML		401-600	K1003-04-N03
	Привод 3 L=600, 601 - 800, 2ML		601-800	K1003-06-N03
	Привод 4 L=800, 801 - 1000, 2 ML		801-1000	K1003-08-N03
	Привод 5 L=1000, 1001 - 1200, 3 ML		1001-1200	K1003-10-N03
	Привод 6 L=1200, 1201 - 1400, 3ML		1201-1400	K1003-12-N03
	Привод 7 L=1400, 1401 - 1600, 3ML		1401-1600	K1003-14-N03
	Привод 8 L=1600, 1601 - 1800, 4ML		1601-1800	K1003-16-N03
	Привод 9 L=1800, 1801 - 2000, 4ML		1801-2000	K1003-18-N03
	Привод 10 L=2000, 2001 - 2200, 4ML		2001-2200	K1003-20-N03
	Привод 11 L=2200, 2201 - 2400, 4ML		2201-2400	K1003-22-N03
2	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	-	-	A5024-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	-	-	A5024-09-R03
3	Запорная пластина для деревянных окон 9 мм, 18/8	-	-	A7068-09-N03
4	Фрамужные ножницы	-	-	A7017-00-N03


* — скрытолежащая петлевая группа



Штульповое открывание 9 системы

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Штульповая створка 9 система






Штульповое открывание 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Основная створка 9 система



* – с узкой угловой передачей


Штульповое открывание 9 системы

 Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	–	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	–	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
1b	Штульповый привод 1 L=450, 551-750	–	551-750	K1002-04-N03
	Штульповый привод 2 L=650, 751-950	–	751-950	K1002-06-N03
	Штульповый привод 3 L=1130, 951-1430	–	951-1430	K1002-11-N03
	Штульповый привод 4 L=1610, 1431-1910	–	1431-1910	K1002-16-N03
	Штульповый привод 5 L=2090, 1911-2390	–	1911-2390	K1002-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2008-00-N03
2b	Угловая передача с 2-мя противозломными цапфами для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2009-00-N03
2c	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами	480-1280	450-2390	K2002-00-N03
2d	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами, Se	480-1280	450-2390	K2012-00-N03
2e	Угловая передача для штульповой створки, верхняя	480-1280	450-2390	K2007-01-N03
2f	Угловая передача для штульповой створки, нижняя	480-1280	450-2390	K2007-02-N03
2g	Угловая передача, для штульповой створки, для дерева, нижняя	480-1280	450-2390	K2010-00-N03
2i	Угловая передача, для штульповой створки, верхняя, Se	480-1280	450-2390	K2011-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	–	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	–	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	–	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	–	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	–	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	–	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	–	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	–	K3030-12-R03
4a	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 480-800, лево	480-800	–	A3004-02-L03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 480-800, право	480-800	–	A3004-02-R03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	–	A3004-03-L03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	–	A3004-03-R03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	–	A3004-04-R03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	–	A3004-04-R03
4b	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	–	–	A5024-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	–	–	A5024-09-R03



Штульповое открывание 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
5	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	—	1251-1730	K4004-11-N03
5а	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03
6	Удлинитель среднего запора 480 мм	—	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	—	2231-2390	K4005-07-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 9 мм, 18/8	-	-	A7068-09-N03
7а	Запорная пластина противовзломная для дерев. окон 9 мм, 18/8 левая/правая	-	-	S6030-09-L/R03
7б	Запорно-откидная пластина противовзломная для дерев. окон 9 мм, 18/8, левая/правая	-	-	S6032-09-L/R03
8	Опора микролифта-блокиратора для штульповой створки	-	751-2390	A6001-00-N03
9	Микролифт-блокиратор	-	751-2390	A7001-00-N03
10	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	-	-	A5026-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	-	-	A5026-09-R03
11	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	-	-	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	-	-	A5027-09-R03
12	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	-	-	K4003-02-N03
12а	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	-	-	K4010-00-N03


* — скрытолежащая петлевая группа



Штульповое открывание "First Tilt" 9 системы

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Штульповая створка "First Tilt" 9 система





Область применения:
 Ширина: 480 - 1280 мм
 Высота: 550 - 2390 мм



Штульповое открывание “First Tilt” 9 системы

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Основная створка “First Tilt” 9 система



* – с узкой угловой передачей


Штульповое открывание “First Tilt” 9 системы

 Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	–	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	–	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
1b	Штульповый привод 1 L=450, 551-750	–	551-750	K1002-04-N03
	Штульповый привод 2 L=650, 751-950	–	751-950	K1002-06-N03
	Штульповый привод 3 L=1130, 951-1430	–	951-1430	K1002-11-N03
	Штульповый привод 4 L=1610, 1431-1910	–	1431-1910	K1002-16-N03
	Штульповый привод 5 L=2090, 1911-2390	–	1911-2390	K1002-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2008-00-N03
2b	Угловая передача с 2-мя противовзломными цапфами для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2009-00-N03
2c	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами	480-1280	450-2390	K2002-00-N03
2d	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами, Se	480-1280	450-2390	K2012-00-N03
2e	Угловая передача для штульповой створки, верхняя	480-1280	450-2390	K2007-01-N03
2f	Угловая передача, для штульповой створки, верхняя, Se	480-1280	450-2390	K2011-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	–	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	–	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	–	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	–	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	–	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	–	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130,1041-1280, лево	1041-1280	–	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130,1041-1280, право	1041-1280	–	K3030-12-R03
4a	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 480-800, лево	480-800	–	A3008-02-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 480-800, право	480-800	–	A3008-02-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	–	A3008-03-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	–	A3008-03-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	–	A3008-04-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	–	A3008-04-R03
4b	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	–	–	A5024-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	–	–	A5024-09-R03


Штульповое открывание «First Tilt» 9 системы

 Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
5	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	—	1251-1730	K4004-11-N03
5а	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03
6	Удлинитель среднего запора 480 мм	—	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	—	2231-2390	K4005-07-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 9 мм, 18/8	-	-	A7068-09-N03
7а	Запорная пластина противовзломная для дерев. окон 9 мм, 18/8 левая/правая	-	-	S6030-09-L/R03
7b	Запорно-откидная пластина «FIRST TILT» для дерев. окон 9 мм, 18/8, левая/правая	-	-	S6052-09-L/R03
8	Опора микролифта-блокиратора для штульповой створки	-	751-2390	A6001-00-N03
9	Микролифт-блокиратор	-	751-2390	A7001-00-N03
10	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	-	-	A5026-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	-	-	A5026-09-R03
11	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	-	-	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	-	-	A5027-09-R03
12	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	-	-	K4003-02-N03
12а	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	-	-	K4010-00-N03


* — скрытолежащая петлевая группа



Поворотно-откидной комплект 13 системы

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотно-откидной комплект 13 системы



Область применения:
 Ширина: 380* - 1520 мм
 Высота: 450 - 2390 мм

* – с узкой угловой передачей


Поворотно-откидной комплект 13 системы

 Варианты
 комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1а	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2а	Угловая передача для деревянных окон, Se 150x150	480-1280	450-2390	K2008-00-N03
2b	Угловая передача с 2-мя противозломными цапфами для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2009-00-N03
2с	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами	480-1280	450-2390	K2002-00-N03
2d	Угловая передача, 2 ML, Se	480-1280	450-2390	K2012-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	-	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	-	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	-	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	-	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	-	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	-	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	-	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	-	K3030-12-R03
4а	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 480-800, лево	480-800	-	A3003-02-L03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 480-800, право	480-800	-	A3003-02-R03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	-	A3003-03-L03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	-	A3003-03-R03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	-	A3003-04-R03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	-	A3003-04-R03
5	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	-	1251-1730	K4004-11-N03
5а	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	-	1251-1730	K4008-11-N03


Поворотно-откидной комплект 13 системы

 Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
6	Удлинитель среднего запора 480 мм	–	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	–	2211-2390	K4005-07-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 24/8	–	–	A7069-13-N03
7a	Запорная пластина противозломная для деревянных окон 13 мм, 24/8	–	–	S6031-13-L/R03
7b	Запорно-откидная пластина противозломная для деревянных окон 13 мм, 24/8	–	–	S6033-13-L/R03
8	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 30/20	–	–	A7087-13-N03
8a	Запорная пластина противозломная для деревянных окон 13 мм, 30/20	–	–	S6049-13-L/R03
8b	Запорно-откидная пластина противозломная для деревянных окон 13 мм, 30/20	–	–	S6050-13-L/R03
9	Опора микролифта-блокиратора для деревянных окон 13 мм, 24/8	–	751-2390	A6037-13-N03
9a	Опора микролифта-блокиратора для деревянных окон 13 мм, 30/20	–	751-2390	A6038-13-N03
10	Микролифт-блокиратор	–	751-2390	A7001-00-N03
11	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	–	–	A5026-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	–	–	A5026-13-R03
12	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	–	–	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	–	–	A5027-13-R03
13	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	–	–	K4003-02-N03
13a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03


* - скрытолежащая петлевая группа



Поворотно-откидной комплект "First Tilt" 13 системы

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотно-откидной комплект "First Tilt" 13 системы



Область применения:
 Ширина: 380* - 1520 мм
 Высота: 450 - 2390 мм

* – с узкой угловой передачей


**Поворотно-откидной комплект "First Tilt"
13 системы**

 Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1а	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2а	Угловая передача для деревянных окон, Se 150x150	480-1280	450-2390	K2008-00-N03
2b	Угловая передача с 2-мя противозломными цапфами для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2009-00-N03
2с	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами	480-1280	450-2390	K2002-00-N03
2d	Угловая передача, 2 ML, Se	480-1280	450-2390	K2012-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	-	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	-	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	-	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	-	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	-	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	-	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	-	K3030-12-L03
Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	-	K3030-12-R03	
4а	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 480-800, лево	480-800	-	A3007-02-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 480-800, право	480-800	-	A3007-02-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	-	A3007-03-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	-	A3007-03-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	-	A3007-04-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	-	A3007-04-R03
5	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	-	1251-1730	K4004-11-N03
5а	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	-	1251-1730	K4008-11-N03


**Поворотно-откидной комплект "First Tilt"
13 системы**

 Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
6	Удлинитель среднего запора 480 мм	–	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	–	2211-2390	K4005-07-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 24/8	–	–	A7069-13-N03
7a	Запорная пластина противовзломная для деревянных окон 13 мм, 24/8	–	–	S6031-13-L/R03
7b	Запорно-откидная пластина "FIRST TILT" для дерев. окон 13 мм, 24/8, левая/правая	–	–	S6053-13-L/R03
8	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 30/20	–	–	A7087-13-N03
8a	Запорная пластина противовзломная для деревянных окон 13 мм, 30/20	–	–	S6049-13-L/R03
8b	Запорно-откидная пластина "FIRST TILT" для дерев. окон 13 мм, 30/20, левая/правая	–	–	S6051-13-L/R03
9	Опора микролифта-блокиратора для деревянных окон 13 мм, 24/8	–	751-2390	A6037-13-N03
9a	Опора микролифта-блокиратора для деревянных окон 13 мм, 30/20	–	751-2390	A6038-13-N03
10	Микролифт-блокиратор	–	751-2390	A7001-00-N03
11	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	–	–	A5026-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	–	–	A5026-13-R03
12	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	–	–	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	–	–	A5027-13-R03
13	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	–	–	K4003-02-N03
13a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03

* - скрытолежащая петлевая группа



Поворотный комплект 13 системы

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотный комплект 13 системы с обвязкой по высоте



* – без использования среднего запора


Поворотный комплект 13 системы

 Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1а	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	-	-	A5024-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	-	-	A5024-13-R03
5	Средний запор L=400, 1 ML	600-1000	600-1000	K4001-04-N03
	Средний запор L=650, 1 ML	850-1250	850-1250	K4001-06-N03
	Средний запор L=720, 1 ML	920-1320	920-1320	K4001-07-N03
	Средний запор L=820, 2 ML	1251-1430	1251-1430	K4001-08-N03
	Средний запор L=1130, 2 ML	—	1251-1730	K4001-11-N03
6	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 24/8	-	-	A7069-13-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 30/20	-	-	A7087-13-N03
8	Опора микролифта-блокиратора для деревянных окон 13 мм, 24/8	-	751-2390	A6037-13-N03
8а	Опора микролифта-блокиратора для деревянных окон 13 мм, 30/20	-	751-2390	A6038-13-N03
9	Микролифт-блокиратор	-	751-2390	A7001-00-N03
10	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	-	-	A5026-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	-	-	A5026-13-R03
11	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	-	-	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	-	-	A5027-13-R03
12	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	-	-	K4010-00-N03
13	Поворотный шпингалет 90°	-	-	K4007-00-N03
14	Поворотный шпингалет 180°	-	-	K4011-00-N03

* — скрытолежащая петлевая группа





Поворотный комплект 13 системы

Варианты комплектов фурнитуры


Система К-3. Поворотный комплект 13 системы



2



Область применения:
Ширина: 280 — 700 мм
Высота: 300 — 2400 мм




Поворотный комплект 13 системы

 Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 1 L=300, 300 - 500, 2ML	380-700	300-500	K1003-03-N03
	Привод 2 L=400, 401 - 600, 2ML		401-600	K1003-04-N03
	Привод 3 L=600, 601 - 800, 2ML		601-800	K1003-06-N03
	Привод 4 L=800, 801 - 1000, 2 ML		801-1000	K1003-08-N03
	Привод 5 L=1000, 1001 - 1200, 3 ML		1001-1200	K1003-10-N03
	Привод 6 L=1200, 1201 - 1400, 3ML		1201-1400	K1003-12-N03
	Привод 7 L=1400, 1401 - 1600, 3ML		1401-1600	K1003-14-N03
	Привод 8 L=1600, 1601 - 1800, 4ML		1601-1800	K1003-16-N03
	Привод 9 L=1800, 1801 - 2000, 4ML		1801-2000	K1003-18-N03
	Привод 10 L=2000, 2001 - 2200, 4ML		2001-2200	K1003-20-N03
	Привод 11 L=2200, 2201 - 2400, 4ML		2201-2400	K1003-22-N03
2	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	-	-	A5024-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	-	-	A5024-13-R03
3	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 24/8	-	-	A7069-13-N03
4	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 30/20	-	-	A7087-13-N03
5	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	-	-	A5026-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	-	-	A5026-13-R03
6	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	-	-	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	-	-	A5027-13-R03



* — скрытолежащая петлевая группа



Откидной комплект 13 системы

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Откидной комплект 13 системы с обвязкой по ширине



* – без использования среднего запора


Откидной комплект 13 системы

 Варианты
комплектов фурнитуры



№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1а	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	-	-	A5024-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	-	-	A5024-13-R03
5	Средний запор L=400, 1 ML	600-1000	600-1000	K4001-04-N03
	Средний запор L=650, 1 ML	850-1250	850-1250	K4001-06-N03
	Средний запор L=720, 1 ML	920-1320	920-1320	K4001-07-N03
	Средний запор L=820, 2 ML	1251-1430	1251-1430	K4001-08-N03
	Средний запор L=1130, 2 ML	—	1251-1730	K4001-11-N03
6	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 24/8	-	-	A7069-13-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 30/20	-	-	A7087-13-N03
8	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	-	-	K4010-00-N03
9	Поворотный шпингалет 90°	-	-	K4007-00-N03
10	Поворотный шпингалет 180°	-	-	K4011-00-N03
11	Фрамужные ножницы	-	-	A7017-00-N03

* — скрытолежащая петлевая группа



Откидной комплект 13 системы

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Откидной комплект 13 системы



Область применения:
 Ширина: 300 — 2000 мм
 Высота: 280 — 700 мм



№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 1 L=300, 300 - 500, 2ML	380-700	300-500	K1003-03-N03
	Привод 2 L=400, 401 - 600, 2ML		401-600	K1003-04-N03
	Привод 3 L=600, 601 - 800, 2ML		601-800	K1003-06-N03
	Привод 4 L=800, 801 - 1000, 2 ML		801-1000	K1003-08-N03
	Привод 5 L=1000, 1001 - 1200, 3 ML		1001-1200	K1003-10-N03
	Привод 6 L=1200, 1201 - 1400, 3ML		1201-1400	K1003-12-N03
	Привод 7 L=1400, 1401 - 1600, 3ML		1401-1600	K1003-14-N03
	Привод 8 L=1600, 1601 - 1800, 4ML		1601-1800	K1003-16-N03
	Привод 9 L=1800, 1801 - 2000, 4ML		1801-2000	K1003-18-N03
	Привод 10 L=2000, 2001 - 2200, 4ML		2001-2200	K1003-20-N03
	Привод 11 L=2200, 2201 - 2400, 4ML		2201-2400	K1003-22-N03
2	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	-	-	A5024-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	-	-	A5024-13-R03
3	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 24/8	-	-	A7069-13-N03
4	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 30/20	-	-	A7087-13-N03
5	Фрамужные ножницы	-	-	A7017-00-N03



* — скрытолежащая петлевая группа



Штульповое открывание 13 системы

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Штульповая створка 13 система







Штульповое открывание 13 системы

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Основная створка 13 система



* – с узкой угловой передачей


Штульповое открывание 13 системы

 Варианты
 комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	–	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	–	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
1b	Штульповый привод 1 L=450, 551-750	–	551-750	K1002-04-N03
	Штульповый привод 2 L=650, 751-950	–	751-950	K1002-06-N03
	Штульповый привод 3 L=1130, 951-1430	–	951-1430	K1002-11-N03
	Штульповый привод 4 L=1610, 1431-1910	–	1431-1910	K1002-16-N03
	Штульповый привод 5 L=2090, 1911-2390	–	1911-2390	K1002-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2008-00-N03
2b	Угловая передача с 2-мя противозломными цапфами для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2009-00-N03
2c	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами	480-1280	450-2390	K2002-00-N03
2d	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами, Se	480-1280	450-2390	K2012-00-N03
2e	Угловая передача для штульповой створки, верхняя	480-1280	450-2390	K2007-01-N03
2f	Угловая передача для штульповой створки, нижняя	480-1280	450-2390	K2007-02-N03
2g	Угловая передача, для штульповой створки, для дерева, нижняя	480-1280	450-2390	K2010-00-N03
2i	Угловая передача, для штульповой створки, верхняя, Se	480-1280	450-2390	K2011-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	–	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	–	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	–	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	–	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	–	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	–	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	–	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	–	K3030-12-R03
4a	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 480-800, лево	480-800	–	A3003-02-L03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 480-800, право	480-800	–	A3003-02-R03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	–	A3003-03-L03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	–	A3003-03-R03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	–	A3003-04-R03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	–	A3003-04-R03
4b	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	–	–	A5024-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	–	–	A5024-13-R03


Штульповое открывание 13 системы

 Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
5	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	—	1251-1730	K4004-11-N03
5a	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03
6	Удлинитель среднего запора 480 мм	—	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	—	2231-2390	K4005-07-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 24/8	-	-	A7069-13-N03
7a	Запорная пластина противовзломная для деревянных окон 13 мм, 24/8	-	-	S6031-13-L/R03
7b	Запорно-откидная пластина противовзломная для деревянных окон 13 мм, 24/8	-	-	S6033-13-L/R03
8	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 30/20	-	-	A7087-13-N03
8a	Запорная пластина противовзломная для деревянных окон 13 мм, 30/20	-	-	S6049-13-L/R03
8b	Запорно-откидная пластина противовзломная для деревянных окон 13 мм, 30/20	-	-	S6050-13-L/R03
9	Опора микролифта-блокиратора для штульповой створки	-	751-2390	A6001-00-N03
10	Микролифт-блокиратор	-	751-2390	A7001-00-N03
11	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	-	-	A5026-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	-	-	A5026-13-R03
12	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	-	-	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	-	-	A5027-13-R03
13	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	-	-	K4003-02-N03
13a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	-	-	K4010-00-N03



* — скрытолежащая петлевая группа



Штульповое открывание “First Tilt” 13 системы

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Штульповая створка “First Tilt” 13 система





Область применения:
 Ширина: 480 - 1280 мм
 Высота: 550 - 2390 мм



Штульповое открывание “First Tilt” 13 системы

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Основная створка “First Tilt” 13 система



* – с узкой угловой передачей


Штульповое открывание “First Tilt” 13 системы

 Варианты
комплектов фурнитуры


№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	–	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	–	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
1b	Штульповый привод 1 L=450, 551-750	–	551-750	K1002-04-N03
	Штульповый привод 2 L=650, 751-950	–	751-950	K1002-06-N03
	Штульповый привод 3 L=1130, 951-1430	–	951-1430	K1002-11-N03
	Штульповый привод 4 L=1610, 1431-1910	–	1431-1910	K1002-16-N03
	Штульповый привод 5 L=2090, 1911-2390	–	1911-2390	K1002-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2008-00-N03
2b	Угловая передача с 2-мя противозломными цапфами для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2009-00-N03
2c	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами	480-1280	450-2390	K2002-00-N03
2d	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами, Se	480-1280	450-2390	K2012-00-N03
2e	Угловая передача для штульповой створки, верхняя	480-1280	450-2390	K2007-01-N03
2f	Угловая передача для штульповой створки, нижняя	480-1280	450-2390	K2007-02-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	–	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	–	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	–	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	–	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	–	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	–	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130,1041-1280, лево	1041-1280	–	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130,1041-1280, право	1041-1280	–	K3030-12-R03
4a	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 480-800, лево	480-800	–	A3007-02-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 480-800, право	480-800	–	A3007-02-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	–	A3007-03-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	–	A3007-03-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	–	A3007-04-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	–	A3007-04-R03
4b	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	–	–	A5024-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	–	–	A5024-13-R03


Штульповое открывание “First Tilt” 13 системы

Варианты комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
5	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	—	1251-1730	K4004-11-N03
5а	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03
6	Удлинитель среднего запора 480 мм	—	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	—	2231-2390	K4005-07-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 24/8	-	-	A7069-13-N03
7а	Запорная пластина противовзломная для деревянных окон 13 мм, 24/8	-	-	S6031-13-L/R03
7b	Запорно-откидная пластина "FIRST TILT" для дерев. окон 13 мм, 24/8, левая/правая	-	-	S6053-13-L/R03
8	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 30/20	-	-	A7087-13-N03
8а	Запорная пластина противовзломная для деревянных окон 13 мм, 30/20	-	-	S6049-13-L/R03
8b	Запорно-откидная пластина "FIRST TILT" для дерев. окон 13 мм, 30/20, левая/правая	-	-	S6051-13-L/R03
9	Опора микролифта-блокиратора для штульповой створки	-	751-2390	A6001-00-N03
10	Микролифт-блокиратор	-	751-2390	A7001-00-N03
11	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	-	-	A5026-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	-	-	A5026-13-R03
12	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	-	-	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	-	-	A5027-13-R03
13	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	-	-	K4003-02-N03
13а	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	-	-	K4010-00-N03


* — скрытолежащая петлевая группа




Поворотно-откидной комплект

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотно-откидной комплект для алюминиевого профиля, 9 мм




* – с узкой угловой передачей


Поворотно-откидной комплект

Варианты комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	-	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	-	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	-	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	-	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	-	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	-	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	-	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Константный привод 0, L=400, G=140, 370-550**	-	370-550	K1004-04-N03
	Константный привод 1, L=350, G=175, 400-500**	-	400-500	K1004-03-N03
	Константный привод 2, L=530, G=200, 380-680**	-	380-680	K1004-05-N03
	Константный привод 3, L=770, G=300, 681-920**	-	681-920	K1004-08-N03
	Константный привод 4, L=1010, G=450, 921-1160**	-	921-1160	K1004-10-N03
	Константный привод 5, L=1250, G=600, 1161-1400**	-	1161-1400	K1004-12-N03
	Константный привод 6, L=1490, G=600, 1401-1640**	-	1401-1640	K1004-15-N03
	Константный привод 7, L=1730, G=600, 1641-1880**	-	1641-1880	K1004-17-N03
	Константный привод 8, L=1730, G=1000, 1641-1880**	-	1641-1880	K1004-18-N03
	Константный привод 9, L=1970, G=1000, 1881-2120**	-	1881-2120	K1004-20-N03
Константный привод 10, L=2210, G=1000, 2121-2360**	-	2121-2360	K1004-22-N03	
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача 150x150 противозломная	480-1280	450-2390	K2005-00-N03
2b	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами, Se	480-1280	450-2390	K2012-00-N03
3	Угловая передача узкая 50x150	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	370-550	
4	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	-	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	-	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	-	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	-	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	-	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	-	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	-	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	-	K3030-12-R03
4a	Ножницы СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, 480-800, лево	480-800	-	A3010-02-L03
	Ножницы СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, 480-800, право	480-800	-	A3010-02-R03
	Ножницы СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	-	A3010-03-L03
	Ножницы СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	-	A3010-03-R03
	Ножницы СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	-	A3010-04-L03
	Ножницы СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	-	A3010-04-R03
5	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	-	1251-1730	K4004-11-N03



Поворотно-откидной комплект

 Варианты
 комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
5а	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	–	1251-1730	K4008-11-N03
6	Удлинитель среднего запора 480 мм	–	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	–	2211-2390	K4005-07-N03
7	Запорная пластина для алюминиевых систем, 9 мм	–	–	A7070-09-N03
7а	Запорная пластина противовзломная для алюминиевых систем, 9 мм, лево / право	–	–	S6118-09-L/R03
7б	Запорно-откидная пластина противовзломная для алюминиевых систем, 9 мм, лево / право	–	–	S6120-09-L/R03
8	Опора микролифта-блокиратора для алюминиевых систем, 9 мм	–	–	A6028-09-N03
9	Микролифт-блокиратор	–	751-2390	A7001-00-N03
10	Нижняя петля СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, лево	–	–	A5029-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, право	–	–	A5029-09-R03
11	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	–	–	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	–	–	A5027-09-R03
12	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	–	–	K4003-02-N03
12а	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03
13	Микрощелевое проветривание для алюминиевых систем, 9 мм	–	–	A6026-09-N03

* - скрытолежащая петлевая группа


** – со смещением относительно центра




Поворотно-откидной комплект "First Tilt"

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотно-откидной комплект "First Tilt" для алюминиевого профиля, 9 мм




* – с узкой угловой передачей


Поворотно-откидной комплект "First Tilt"

 Варианты
комплектов фурнитуры


№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	-	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	-	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	-	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	-	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	-	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	-	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	-	1911-2390	K1001-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача 150x150 противозломная	480-1280	450-2390	K2005-00-N03
2b	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами, Se	480-1280	450-2390	K2012-00-N03
3	Угловая передача узкая 50x150	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	370-550	
4	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	-	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	-	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	-	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	-	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	-	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	-	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	-	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	-	K3030-12-R03
4a	Ножницы "First Tilt" СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, 480-800, лево	480-800	-	A3009-02-L03
	Ножницы "First Tilt" СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, 480-800, право	480-800	-	A3009-02-R03
	Ножницы "First Tilt" СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	-	A3009-03-L03
	Ножницы "First Tilt" СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	-	A3009-03-R03
	Ножницы "First Tilt" СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	-	A3009-04-L03
	Ножницы "First Tilt" СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	-	A3009-04-R03
5	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	-	1251-1730	K4004-11-N03
5a	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	-	1251-1730	K4008-11-N03
6	Удлинитель среднего запора 480 мм	-	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	-	2211-2390	K4005-07-N03
7	Запорная пластина для алюминиевых систем, 9 мм	-	-	A7070-09-N03
7a	Запорная пластина противозломная для алюминиевых систем, 9 мм, лево / право	-	-	S6118-09-L/R03
7b	Запорно-откидная пластина "First Tilt" противозломная для алюминиевых систем, 9 мм, лево / право	-	-	S6119-09-L/R03
8	Опора микролифта-блокиратора для алюминиевых систем, 9 мм	-	-	A6028-09-N03
9	Микролифт-блокиратор	-	751-2390	A7001-00-N03


Поворотно-откидной комплект “First Tilt”

 Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
10	Нижняя петля СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, лево	–	–	A5029-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, право	–	–	A5029-09-R03
11	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	–	–	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	–	–	A5027-09-R03
12	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	–	–	K4003-02-N03
12а	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03
13	Микроцелевое проветривание для алюминиевых систем, 9 мм	–	–	A6026-09-N03


* - скрытолежащая петлевая группа




Штульповое открывание

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Штульповая створка для алюминиевого профиля, 9 мм








Штульповое открывание

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Основная створка для алюминиевого профиля, 9 мм






Штульповое открывание

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Штульповый привод 1 L=450, 551-750	–	551-750	K1002-04-N03
	Штульповый привод 2 L=650, 751-950	–	751-950	K1002-06-N03
	Штульповый привод 3 L=1130, 951-1430	–	951-1430	K1002-11-N03
	Штульповый привод 4 L=1610, 1431-1910	–	1431-1910	K1002-16-N03
	Штульповый привод 5 L=2090, 1911-2390	–	1911-2390	K1002-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача 150x150 противовзломная	480-1280	450-2390	K2005-00-N03
2b	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами, Se	480-1280	450-2390	K2012-00-N03
2c	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами	480-1280	450-2390	K2002-00-N03
2d	Угловая передача, для штульповой створки, для дерева, нижняя	480-1280	450-2390	K2010-00-N03
2e	Угловая передача для штульповой створки, верхняя	480-1280	450-2390	K2007-01-N03
2f	Угловая передача для штульповой створки, нижняя	480-1280	450-2390	K2007-02-N03
2g	Угловая передача, для штульповой створки, верхняя, Se	480-1280	450-2390	K2011-00-N03
3	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	–	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	–	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	–	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	–	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	–	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	–	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	–	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	–	K3030-12-R03
3a	Ножницы СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, 480-800, лево	480-800	–	A3010-02-L03
	Ножницы СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, 480-800, право	480-800	–	A3010-02-R03
	Ножницы СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	–	A3010-03-L03
	Ножницы СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	–	A3010-03-R03
	Ножницы СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	–	A3010-04-L03
	Ножницы СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	–	A3010-04-R03
4	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	–	1251-1730	K4004-11-N03



Штульповое открывание

Варианты
комплектов фурнитуры



№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
4а	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	–	1251-1730	K4008-11-N03
5	Удлинитель среднего запора 480 мм	–	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	–	2231-2390	K4005-07-N03
6	Запорная пластина для алюминиевых систем, 9 мм	–	–	A7070-09-N03
6а	Запорная пластина противовзломная для алюминиевых систем, 9 мм, лево / право	–	–	S6118-09-L/R03
6b	Запорно-откидная пластина противовзломная для алюминиевых систем, 9 мм, лево / право	–	–	S6120-09-L/R03
7	Опора микролифта-блокиратора для штульповой створки	–	–	A6001-00-N03
8	Микролифт-блокиратор	–	751-2390	A7001-00-N03
9	Нижняя петля СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, лево	–	–	A5029-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для алюминиевых систем, 9 мм, право	–	–	A5029-09-R03
10	Нижняя петля створки СЛПГ* , 9 мм, лево	–	–	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ* , 9 мм, право	–	–	A5027-09-R03
11	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	–	–	K4003-02-N03
11а	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03
12	Микрощелевое проветривание для алюминиевых систем, 9 мм	–	–	A6026-09-N03
13	Балконная защелка для штульпового привода	–	–	A7019-00-N03
13а	Цапфа балконной защелки	–	–	A7031-00-N00

AXOR™

ELITE +

Инструменты/
Монтаж/
Регулировки

AXOR

**Минимальный зазор
обеспечивающий работу петель**



Толщина наплава, мм	X (зазор, мм)
15	3,5
18	5,5
22	8,5



Рекомендации

Инструменты/ Монтаж/
Регулировки


Рекомендации по использованию армирующего профиля в раме




**Все шурупы должны быть установлены
в армирующий профиль**

Минимальные размеры фальцлюфта между рамой и створкой:

Низ	минимум 12,5 мм
Верх	минимум 12 мм
Слева, справа	минимум 12 мм




Армирующий профиль - квадрат,
толщина min. 2 мм



Монтаж петель

Инструменты/ Монтаж/
Регулировки


Монтаж петель на раме



1. Установить рамную часть ножниц с **профильной подкладкой*** на профиль.
2. Закрепить с помощью шурупов.

В отверстиях, которые проходят сквозь армирование, использовать самонарезные шурупы 4,5*38 с крестообразным шлицем и потайной головкой.

- Порядок крепления шурупами:
- Шурупы **1** и **2** ПВХ в паз штапика
 - Самонарезные шурупы **3-7** в армир
 - Шуруп **7** крутить удлиненной битой или отверткой.
 - Строго соблюдать перпендикулярную ось при закручивании шурупов.






* профилезависимые элементы.

Монтаж декоративной накладки

1. Петлю раскрыть.
2. Установить накладку в отверстие на вертикальной части петли.
3. Закрепить накладку на горизонтальной части петли.

Монтаж осуществляется без профильных подкладок, петли устанавливаются в упор на фальц рамы.







Монтаж петель для алюминиевого профиля

Инструменты/ Монтаж/
Регулировки

Монтаж верхней петли





Порядок крепления:


1. Закрепить горизонтальный установочный винт с помощью шестигранного ключа 2,5 мм.
2. Подвести соединительный вертикальный элемент и закрепить с помощью шестигранного ключа 2,5 мм.
3. Закрепить с помощью самонарезного нержавеющей шурупа 4,2x38.
4. Закрепить с помощью резьбовыдавливающих нержавеющей винтов M4x12 фиксирующую пластину.

Монтаж нижней петли

Порядок крепления:

1. Закрепить горизонтальный установочный винт с помощью шестигранного ключа 2,5 мм.
2. Подвести соединительный вертикальный элемент и закрепить с помощью шестигранного ключа 2,5 мм.
3. Закрепить с помощью самонарезного нержавеющей шурупа 4,2x38.





Крепление рамных элементов

Инструменты/ Монтаж/
Регулировки

Крепление рамных элементов производить нержавеющей шурупами 4,2 x38, в предварительно засверленные отверстия!






Схема сверления

Инструменты/ Монтаж/
Регулировки

Схема сверления для верхней и нижней петель на раме, слева






Схема сверления

Инструменты/ Монтаж/
Регулировки

Схема сверления для верхней и нижней петель на раме, справа






Схема сверления

Инструменты/ Монтаж/
Регулировки

Схема сверления для верхней и нижней петель на раме, слева







Схема сверления

Инструменты/ Монтаж/
Регулировки

Схема сверления для верхней и нижней петель на раме, справа








Схема сверления для алюминиевого профиля

Инструменты/ Монтаж/
Регулировки

Схема сверления для верхних петель




Лево




Право




Схема сверления для нижних петель



Лево



Право



Наименование

Шаблон для сверления, скрытая петлевая группа
для алюминиевых систем, 9 мм

Исполнение

L/R



Ø3

Артикул


A7164-00-N03





Установка створки

Инструменты/ Монтаж/
Регулировки

1. Перевести микролифт-блокиратор в «нулевое» положение и повернуть ручку в положение «откинута».
2. Открыть нижнюю рамную петлю на угол $\approx 5-10^\circ$, до совпадения метки с рычагом.
3. Слегка откинув створку установить ее на нижнюю рамную петлю.



4. Открыть створку на 90° .
5. Открыть рамную часть ножниц.
6. Повернуть фиксирующую пластину с помощью шестигранного ключа HEX 4, до упора.
7. Соединить рамную часть ножниц со створочной и закрыть фиксирующую пластину.
8. Заблокировать фиксирующую пластину на ножницах.
9. Повернуть ручку в поворотное положение
10. Повернуть микролифт-блокиратор согласно направления открывания
11. Закрыть створку.






Уход за фурнитурой Регулировки


Инструменты/ Монтаж/
Регулировки

Для надежной и долговременной работы фурнитуры необходимо придерживаться простых правил эксплуатации:



1. Проводить очистку фурнитуры рН-нейтральными средствами
2. Не допускать механических повреждений элементов и их поверхности
3. Избегать попадания на фурнитуру строительных материалов
4. Избегать воздействия на фурнитуру агрессивных кислотосодержащих паров
5. Проводить регулярную (1 раз в год) чистку и смазку всех основных узлов фурнитуры

Регулировки



AXORTM

ELITE +


Профилезависимые элементы

AXOR



Профильные подкладки

Профилезависимые элементы



Наименование	Артикул
Профильная подкладка петли СЛПГ*, WDS, VEKA, 13 мм, лево / право	A7120-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, EUROCELL LOGIC 70 OVALO, 13 мм, лево / право	A7121-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, LINIAR, 13 мм, лево / право	A7122-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, WINTECH, 13 мм, лево / право	A7123-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, REHAU, 13 мм, лево / право	A7124-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, ALUPLAST 2000, 13 мм, лево / право	A7125-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*,КВЕ, лево / право	A7126-00-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, ALUPLAST 4000, 13 мм, лево / право	A7127-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, DECEUNINCK, 13 мм, лево / право	A7128-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, GEALAN S8000, 13 мм, лево / право	A7154-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, SALAMANDER 3D, 13 мм, лево / право	A7155-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, DECEUNINCK ZENDOW/LEGEND, 13 мм, лево / право	A7156-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, SALAMANDER bluEvolution, 13 мм, лево / право	A7157-13-L/R03

* - скрытолежащая петлевая группа



AXOR INDUSTRY
Проспект Труда, 32,
Дніпро, 49041, Україна.
www.axorindustry.com